

УТВЕРЖДАЮ




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №


Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский, мкр. Молодежный, д.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. фасад				
демонтаж				
1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 4 / 100	
2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0648 (2*3,24) / 100	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,648 0,4264+0,22 16	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,648 0,4264+0,22 16	
монтаж				
5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	6,5 650,0 / 100	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0324 (4*1,35*0,6) / 100	
7	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,054 (4*1,35) / 100	
8	Доски подоконные ПВХ, шириной 480 мм	м	5,4	
9	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,0408 (4*0,4*(0,6*2 +1,35)) / 100	
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0408 (4*0,4*(0,6*2 +1,35)) / 100	
11	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,054 (4*1,35) / 100	
12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,0204 2,04 / 100	

1	2	3	4	5
13	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0204 2,04 / 100	
14	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,673 67,3 / 100	
15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,673 67,3 / 100	
16	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации и стыков	6,84 684,0 / 100	
17	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	кг	-289,8 -Ф1.р2	
18	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	18	
19	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	100 м	-6,908 -Ф1.р1	
20	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	м	690,8	
ФАСАД ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ				
21	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором / Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей, раствором	100 м шва	6,84 684,0 / 100	
22	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную	100 м2 поверхности	0,2531 (окр(684,0*0,037;2) / 100	
23	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	7,088 708,8 / 100	
24	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	-120,5 -Ф4.р1	
25	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x140 мм	100 шт.	35,44 (окр(708,8*5;0) / 100	
26	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	м3	73,01 окр(708,8*0,1*1,03;2	
27	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	100 м2 поверхности облицовки	7,088 708,8 / 100	
28	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	-850,6 -Ф3.р1	
29	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130	м2	850,6	

1	2	3	4	5
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085 8,5 / 100	

Составил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)