

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

К.С. Золотарев

2016 года

«__» _____ 20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г.Орск, ул. Машиностроителей, д. 6

№ п/п	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации
1	Основание для проектирования	Техническое задание. Контракт на проектные работы. Заключение специализированной организации о непригодности лифтового оборудования для дальнейшей эксплуатации.
2	Заказчик	НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
3	Основание для проектирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п
4	Источник финансирования	За счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
5	Вид строительства	Капитальный ремонт.
6	Цель проектирования	Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6 с его модернизацией, в т.ч: 1. Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 2. Ремонт при необходимости шахт; 3. Ремонт машинных помещений; 4. Ремонт (замена) элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования; 5. Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования. Замена лифта пассажирского проводится согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

		ресурсом лифта.
7	Стадия проектирования	1.Проектная документация 2.Рабочая документация Индивидуальный проект.
8	Требование о выполнении вариантных разработок	Не требуется
9	Требования к очередности и этапам строительства	В один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с нормативными документами.
10	Исходные данные для проектирования, основные характеристики лифтового оборудования	<p>Количество демонтируемых лифтов-6 Количество новых лифтов-6 Тип лифта- пассажирский; Грузоподъемность,кг-400; Скорость,м/с-1; Число остановок (входов)-9; Расположение шахты лифта- внутри здания; Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); Конструкция стен шахты- панельная; Световое табло (указатель положения кабины)- в кабине лифта и на каждом этаже посадочной площадки; Размер шахты- 1550х1700 (уточнить при фактических замерах); Обрамление дверей шахты- да; Размер кабины (шир.хглуб.хвысот.)-920х1020х1980 мм; Тип кабины- непроходная; Размер проема- 650х1980 мм; Расположение машинного помещения- вверху над шахтой; Размеры машинного помещения, мм-2860х3645х2500 (уточнить при фактических замерах); Требования к огнестойкости- не менее Е-30; Пожарный режим- при пожаре лифт приходит на 1 этаж и остается там с открытыми дверями; Диспетчеризация- да; Машинное помещение лифта – с перекрытием. Автономное аварийное освещение кабины, замена подводящего силового кабеля к электрошкафу в машинном помещении (при необходимости), двусторонняя переговорная связь кабины и обслуживающего персонала. Наличие частотного преобразователя на главном приводе и приводе дверей лифта. Пост управления устанавливается на уровне высоты инвалидной коляски.При внезапном отключении электропитания лифта кабина движется в сторону ближайшей остановки, открываются двери.Температурный режим работы лифтового оборудования+5 +40 градусов С</p>

11	Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации	<p>Состав проектно-сметной документации предусмотреть в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 с изменениями 2012 года; Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно - правовыми документами.</p> <p>Проектно-сметная документация должна состоять из текстовой и графической частей.</p> <p>Состав разделов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пояснительная записка; 2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения; планы машинного помещения, шахты, приямка, стен шахты с закладными деталями. 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений подразделы: Спецификация материалов и оборудования, ведомость объемов работ. 3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, аварийное; эвакуационное) и заземление оборудования; 4. Проект организации капитального ремонта; 5. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов и оборудования; 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 7. Мероприятия по охране окружающей среды; 8. Рабочие чертежи, детализовки, узлы; 9. Сметная документация; 10. Чертеж на заказ лифта. <p>Документация составляется на каждый проектируемый лифт.</p> <p>Все разделы проектной документации выполняются в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального ремонта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий. Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ.</p> <p>Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».</p> <p>Текстовые и графические материалы, входящие в состав рабочей документации должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства</p>
----	---	---

		<p>регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».</p> <p>Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В том числе при разработке проектной документации руководствоваться следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»; -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; -Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.; -Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах»; -ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»; -- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73-ст.; -Технический регламент таможенного союза «Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден Решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011г. № 824; -Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85; -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 1995г.; - другой действующей нормативно-технической документацией.
12	Требования к оборудованию и	Применяемое лифтовое оборудование должно иметь

	материалам.	<p>необходимые сертификаты соответствия РФ.</p> <p>Представить Заказчику на согласование технико-экономическое обоснование выбранного оборудования с указанием производителя, грузоподъемности и габаритов кабины.</p> <p>Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования имеющего положительный опыт эксплуатации, сертифицированной и декларированной продукции.</p> <p>Предусмотреть использование материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.</p> <p>Выполнить проектирование без увеличения существующей мощности электропотребления.</p> <p>Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок.</p> <p>Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным документом.</p>
13	Требования по энергетической эффективности	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.
14	Требования по сроку гарантий и качеству результатов работ	<p>1. Исполнитель несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным данным.</p> <p>2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных, монтажных работ, а также в течение 24 календарных месяцев с начала эксплуатации объекта, отремонтированного на основании разработанной документации.</p> <p>3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки.</p>
15	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания	<p>Отделка купе кабины- антивандальная в соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».</p> <p>Приказные посты - негорючие материалы, вандалозащищенная аппаратура управления и индикации, соответствие техническим регламентам.</p> <p>Пол-алюминиевый рифленый лист.</p> <p>Купе и двери кабины - из металлических модулей, окрашенных порошковыми эмалями.</p> <p>Поручень круглый (на задней стене кабины)-</p>

		нержавеющая сталь. Без зеркал.
16	Требования по технике безопасности	В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
17	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм и правил РФ; Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов и действующего законодательства РФ.
18	Устройства управления и сигнализации	Пост управления – сенсорная панель. Речевой информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели направления кабины на этажах со звуковым оповещением о вызове и прибытии кабины. Фотоэлемент.
19	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС)	Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Оренбургской области и Федеральным законом 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же с другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ. Разработать раздел «Декларация пожарной безопасности».
20	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию составить в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", введенной в действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1. Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный. Стоимость работ определить на основании ТЕР-2014 (Территориальных единичных расценок) в редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных Минрегионом России и утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области. Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату утверждения проектной документации по видам работ. Накладные расходы принять в соответствии с МДС 81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих – строителей и механизаторов), введенной в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. Сметную прибыль принять в соответствии с МДС 81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие


		<p>постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. №15.</p> <p>Понижающие коэффициенты принять в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г..</p> <p>При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР-2014 единичных расценок, стоимости материальных ресурсов, стоимости строительных механизмов стоимость данных ресурсов принять по сметно-нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР-2014.</p> <p>Непредвиденные затраты принять в размере 1%.</p> <p>При отсутствии стоимости материалов и оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), стоимость определять по прайс-листам. В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций со ссылкой на источник информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (согласованы и заверены подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ).</p> <p>Локальные сметные расчеты составить с применением программного комплекса "Гранд-СМЕТА".</p> <p>В составе рабочей документации выполнить локальные сметы по рабочим чертежам в текущих ценах на момент окончания проектирования.</p>
21	Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ	<p>Проектно-сметная документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к работам (проектным), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>
22	Порядок согласования проектно-сметной документации	<p>Проектно-сметная документация должна быть представлена Заказчику на рассмотрение и согласование.</p> <p>Рассмотрение и согласование документации Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О вводе в действие порядка согласования проектно-сметной документации по работам плана капитальных вложений».</p> <p>Сметная документация согласовывается с заказчиком.</p>
23	Требования к оформлению и комплектованию	<p>По завершении в установленные календарным планом сроки работ по контракту проектная</p>

		организация передает по накладной Заказчику полный комплект проектной и рабочей документации в количестве 4 (четырёх) экземпляров в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel; сметная документация в среде: Excel и формате программы ГРАНД; графическая часть в формате AutoCAD, прошедшей сертификацию соответствия, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
24	Требования о необходимости осуществления авторского надзора	В соответствии с действующим законодательством РФ. Разработчик проектной и рабочей документации проводит авторский надзор за строительством объекта по отдельному контракту.
25	Приемка работ	Приемка работ осуществляется по Акту сдачи-приемки научно-технической продукции.
26	Уточнение и дополнение задания	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

« ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту  Сидоров М.С.

« ____ » _____ 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»К.С. Золотарев
2016 года

«__» _____ 20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22

№ п/п	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации
1	Основание для проектирования	Техническое задание. Контракт на проектные работы. Заключение специализированной организации о непригодности лифтового оборудования для дальнейшей эксплуатации.
2	Заказчик	НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
3	Основание для проектирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п
4	Источник финансирования	За счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
5	Вид строительства	Капитальный ремонт.
6	Цель проектирования	Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Уральская, д.22 с его модернизацией, в т.ч: 1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 2.Ремонт при необходимости шахт; 3.Ремонт машинных помещений; 4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования; 5.Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования. Замена лифта пассажирского проводится согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

		ресурсом лифта.
7	Стадия проектирования	1. Проектная документация 2. Рабочая документация Индивидуальный проект.
8	Требование о выполнении вариантных разработок	Не требуется
9	Требования к очередности и этапам строительства	В один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с нормативными документами.
10	Исходные данные для проектирования, основные характеристики лифтового оборудования	<p>Количество демонтируемых лифтов-4 Количество новых лифтов-4 Тип лифта- пассажирский; Грузоподъемность, кг - 400; Скорость, м/с-1; Число остановок (входов)-9; Расположение шахты лифта - внутри здания; Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); Конструкция стен шахты - панельная; Световое табло (указатель положения кабины) - в кабине лифта и на каждом этаже посадочной площадки; Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при фактических замерах); Обрамление дверей шахты - да; Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 мм; Тип кабины - непроходная; Размер проема- 650x1980 мм; Расположение машинного помещения - вверху над шахтой; Размеры машинного помещения, мм-2860x3645x2500 (уточнить при фактических замерах); Требования к огнестойкости - не менее Е-30; Пожарный режим -при пожаре лифт приходит на 1 этаж и остается там с открытыми дверями; Диспетчеризация - да; Машинное помещение лифта – с перекрытием. Автономное аварийное освещение кабины, замена подводящего силового кабеля к электрошкафу в машинном помещении (при необходимости), двусторонняя переговорная связь кабины и обслуживающего персонала. Наличие частотного преобразователя на главном приводе и приводе дверей лифта. Пост управления устанавливается на уровне высоты инвалидной коляски. При внезапном отключении электропитания лифта кабина движется в сторону ближайшей остановки, открываются двери. Температурный режим работы лифтового оборудования +5 +40 градусов С</p>

11	Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации	<p>Состав проектно-сметной документации предусмотреть в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 с изменениями 2012 года; Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно - правовыми документами.</p> <p>Проектно-сметная документация должна состоять из текстовой и графической частей.</p> <p>Состав разделов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пояснительная записка; 2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения; планы машинного помещения, шахты, прямка, стен шахты с закладными деталями. 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений подразделы: Спецификация материалов и оборудования, ведомость объемов работ. 3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, аварийное; эвакуационное) и заземление оборудования; 4. Проект организации капитального ремонта; 5. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов и оборудования; 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 7. Мероприятия по охране окружающей среды; 8. Рабочие чертежи, детализовки, узлы; 9. Сметная документация; 10. Чертеж на заказ лифта. <p>Документация составляется на каждый проектируемый лифт.</p> <p>Все разделы проектной документации выполняются в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального ремонта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий. Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ.</p> <p>Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».</p> <p>Текстовые и графические материалы, входящие в состав рабочей документации должны быть</p>
----	---	---

	<p>оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».</p> <p>Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В том числе при разработке проектной документации руководствоваться следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»; -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; -Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.; -Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; -ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»; -- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73-ст.; -Технический регламент таможенного союза «Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден Решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011г. № 824; -Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85; -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 1995г.; - другой действующей нормативно-технической документацией.
--	---

12	Требования к оборудованию и материалам.	<p>Применяемое лифтовое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия РФ.</p> <p>Представить Заказчику на согласование технико-экономическое обоснование выбранного оборудования с указанием производителя, грузоподъемности и габаритов кабины.</p> <p>Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования имеющего положительный опыт эксплуатации, сертифицированной и декларированной продукции.</p> <p>Предусмотреть использование материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.</p> <p>Выполнить проектирование без увеличения существующей мощности электропотребления.</p> <p>Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок.</p> <p>Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным документом.</p>
13	Требования по энергетической эффективности	<p>В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.</p>
14	Требования по сроку гарантий и качеству результатов работ	<p>1. Исполнитель несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным данным.</p> <p>2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных, монтажных работ, а также в течение 24 календарных месяцев с начала эксплуатации объекта, отремонтированного на основании разработанной документации.</p> <p>3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки.</p>
15	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания	<p>Отделка купе кабины- антивандальная в соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».</p> <p>Приказные посты - негорючие материалы, вандалозащищенная аппаратура управления и индикации, соответствие техническим регламентам.</p> <p>Пол- алюминиевый рифленый лист.</p> <p>Купе и двери кабины - из металлических модулей, окрашенных порошковыми эмалями.</p>

		Поручень круглый (на задней стене кабины)- нержавеющая сталь. Без зеркал.
16	Требования по технике безопасности	В соответствии со СНИП12-03-2001; СНИП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
17	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм и правил РФ; Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов и действующего законодательства РФ.
18	Устройства управления и сигнализации	Пост управления – сенсорная панель. Речевой информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели направления кабины на этажах со звуковым оповещением о вызове и прибытии кабины. Фотоэлемент.
19	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС)	Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Оренбургской области и Федеральным законом 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же с другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ. Разработать раздел «Декларация пожарной безопасности».
20	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию составить в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации", введенной в действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1. Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный. Стоимость работ определить на основании ТЕР-2014 (Территориальных единичных расценок) в редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных Минрегионом России и утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области. Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату утверждения проектной документации по видам работ. Накладные расходы принять в соответствии с МДС 81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих – строителей и механизаторов), введенной в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. Сметную прибыль принять в соответствии с МДС


		<p>81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. №15.</p> <p>Понижающие коэффициенты принять в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г..</p> <p>При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР-2014 единичных расценок, стоимости материальных ресурсов, стоимости строительных механизмов стоимость данных ресурсов принять по сметно-нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР-2014.</p> <p>Непредвиденные затраты принять в размере 1%.</p> <p>При отсутствии стоимости материалов и оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), стоимость определять по прайс-листам. В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций со ссылкой на источник информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (согласованы и заверены подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ).</p> <p>Локальные сметные расчеты составить с применением программного комплекса "Гранд-СМЕТА".</p> <p>В составе рабочей документации выполнить локальные сметы по рабочим чертежам в текущих ценах на момент окончания проектирования.</p>
21	Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ	<p>Проектно-сметная документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к работам (проектным), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>
22	Порядок согласования проектно-сметной документации	<p>Проектно-сметная документация должна быть представлена Заказчику на рассмотрение и согласование.</p> <p>Рассмотрение и согласование документации Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О вводе в действие порядка согласования проектно-сметной документации по работам плана капитальных вложений».</p> <p>Сметная документация согласовывается с заказчиком.</p>
23	Требования к оформлению и	По завершении в установленные календарным

	комплектованию	планом сроки работ по контракту проектная организация передает по накладной Заказчику полный комплект проектной и рабочей документации в количестве 4 (четырёх) экземпляров в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel; сметная документация в среде: Excel и формате программы ГРАНД; графическая часть в формате AutoCAD, прошедшей сертификацию соответствия, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
24	Требования о необходимости осуществления авторского надзора	В соответствии с действующим законодательством РФ. Разработчик проектной и рабочей документации проводит авторский надзор за строительством объекта по отдельному контракту.
25	Приемка работ	Приемка работ осуществляется по Акту сдачи-приемки научно-технической продукции.
26	Уточнение и дополнение задания	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

 « » 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Начальник отдела организации и
 контроля работ по капитальному
 ремонту  Сидоров М.С.

« » 2016 г

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»

К.С. Золотарев

«__» _____ 20__ года

«__» _____ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6

№ п/п	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации
1	Основание для проектирования	Техническое задание. Контракт на проектные работы. Заключение специализированной организации о непригодности лифтового оборудования для дальнейшей эксплуатации.
2	Заказчик	НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
3	Основание для проектирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п
4	Источник финансирования	За счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
5	Вид строительства	Капитальный ремонт.
6	Цель проектирования	Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6 с его модернизацией, в т.ч: 1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 2.Ремонт при необходимости шахт; 3.Ремонт машинных помещений; 4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования; 5.Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования. Замена лифта пассажирского проводится согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

		ресурсом лифта.
7	Стадия проектирования	1. Проектная документация 2. Рабочая документация Индивидуальный проект.
8	Требование о выполнении вариантных разработок	Не требуется
9	Требования к очередности и этапам строительства	В один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с нормативными документами.
10	Исходные данные для проектирования, основные характеристики лифтового оборудования	<p>Количество демонтируемых лифтов-3 Количество новых лифтов-3 Тип лифта- пассажирский; Грузоподъемность, кг - 400; Скорость, м/с-1; Число остановок (входов)-9; Расположение шахты лифта - внутри здания; Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); Конструкция стен шахты - панельная; Световое табло (указатель положения кабины) - в кабине лифта и на каждом этаже посадочной площадки; Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при фактических замерах); Обрамление дверей шахты - да; Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 мм; Тип кабины - непроходная; Размер проема- 650x1980 мм; Расположение машинного помещения - вверху над шахтой; Размеры машинного помещения, мм-2860x3645x2500 (уточнить при фактических замерах); Требования к огнестойкости - не менее Е-30; Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 этаж и остается там с открытыми дверями; Диспетчеризация - да; Машинное помещение лифта – с перекрытием. Автономное аварийное освещение кабины, замена подводящего силового кабеля к электрошкафу в машинном помещении (при необходимости), двусторонняя переговорная связь кабины и обслуживающего персонала. Наличие частотного преобразователя на главном приводе и приводе дверей лифта. Пост управления устанавливается на уровне высоты инвалидной коляски. При внезапном отключении электропитания лифта кабина движется в сторону ближайшей остановки, открываются двери. Температурный режим работы лифтового оборудования +5 +40 градусов С</p>

11	Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации	<p>Состав проектно-сметной документации предусмотреть в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 с изменениями 2012 года; Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно - правовыми документами.</p> <p>Проектно-сметная документация должна состоять из текстовой и графической частей.</p> <p>Состав разделов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пояснительная записка; 2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения; планы машинного помещения, шахты, приямок, стен шахты с закладными деталями. 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений подразделы: <ul style="list-style-type: none"> Спецификация материалов и оборудования, ведомость объемов работ. 3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, аварийное; эвакуационное) и заземление оборудования; 4. Проект организации капитального ремонта; 5. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов и оборудования; 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 7. Мероприятия по охране окружающей среды; 8. Рабочие чертежи, детализовки, узлы; 9. Сметная документация; 10. Чертеж на заказ лифта. <p>Документация составляется на каждый проектируемый лифт.</p> <p>Все разделы проектной документации выполняются в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального ремонта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий. Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ.</p> <p>Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».</p> <p>Текстовые и графические материалы, входящие в состав рабочей документации должны быть</p>
----	---	--

		<p>оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».</p> <p>Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В том числе при разработке проектной документации руководствоваться следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»; -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; -Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.; -Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах»; -ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»; -- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73-ст.; -Технический регламент таможенного союза «Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден Решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011г. № 824; -Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85; -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 1995г.; - другой действующей нормативно-технической документацией.
--	--	---

12	Требования к оборудованию и материалам.	<p>Применяемое лифтовое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия РФ.</p> <p>Представить Заказчику на согласование технико-экономическое обоснование выбранного оборудования с указанием производителя, грузоподъемности и габаритов кабины.</p> <p>Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования имеющего положительный опыт эксплуатации, сертифицированной и декларированной продукции.</p> <p>Предусмотреть использование материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.</p> <p>Выполнить проектирование без увеличения существующей мощности электропотребления.</p> <p>Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок.</p> <p>Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным документом.</p>
13	Требования по энергетической эффективности	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.
14	Требования по сроку гарантий и качеству результатов работ	<p>1. Исполнитель несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным данным.</p> <p>2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных, монтажных работ, а также в течение 24 календарных месяцев с начала эксплуатации объекта, отремонтированного на основании разработанной документации.</p> <p>3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки.</p>
15	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания	<p>Отделка купе кабины- антивандальная в соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».</p> <p>Приказные посты - негорючие материалы, вандалозащищенная аппаратура управления и индикации, соответствие техническим регламентам.</p> <p>Пол- алюминиевый рифленый лист.</p> <p>Купе и двери кабины - из металлических модулей, окрашенных порошковыми эмалями.</p>

		Поручень круглый (на задней стене кабины)- нержавеющая сталь. Без зеркал.
16	Требования по технике безопасности	В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
17	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм и правил РФ; Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов и действующего законодательства РФ.
18	Устройства управления и сигнализации	Пост управления – сенсорная панель. Речевой информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели направления кабины на этажах со звуковым оповещением о вызове и прибытии кабины. Фотоэлемент.
19	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС)	Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Оренбургской области и Федеральным законом 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же с другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ. Разработать раздел «Декларация пожарной безопасности».
20	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию составить в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации", введенной в действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1. Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный. Стоимость работ определить на основании ТЕР-2014 (Территориальных единичных расценок) в редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных Минрегионом России и утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области. Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату утверждения проектной документации по видам работ. Накладные расходы принять в соответствии с МДС 81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих – строителей и механизаторов), введенной в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. Сметную прибыль принять в соответствии с МДС


		<p>81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. №15.</p> <p>Понижающие коэффициенты принять в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г..</p> <p>При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР-2014 единичных расценок, стоимости материальных ресурсов, стоимости строительных механизмов стоимость данных ресурсов принять по сметно-нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР-2014.</p> <p>Непредвиденные затраты принять в размере 1%.</p> <p>При отсутствии стоимости материалов и оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), стоимость определять по прайс-листам. В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций со ссылкой на источник информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (согласованы и заверены подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ).</p> <p>Локальные сметные расчеты составить с применением программного комплекса "Гранд-СМЕТА".</p> <p>В составе рабочей документации выполнить локальные сметы по рабочим чертежам в текущих ценах на момент окончания проектирования.</p>
21	Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ	<p>Проектно-сметная документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к работам (проектным), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>
22	Порядок согласования проектно-сметной документации	<p>Проектно-сметная документация должна быть представлена Заказчику на рассмотрение и согласование.</p> <p>Рассмотрение и согласование документации Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О вводе в действие порядка согласования проектно-сметной документации по работам плана капитальных вложений».</p> <p>Сметная документация согласовывается с заказчиком.</p>
23	Требования к оформлению и	По завершении в установленные календарным

	комплектованию	планом сроки работ по контракту проектная организация передает по накладной Заказчику полный комплект проектной и рабочей документации в количестве 4 (четырёх) экземпляров в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel; сметная документация в среде: Excel и формате программы ГРАНД; графическая часть в формате AutoCAD, прошедшей сертификацию соответствия, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
24	Требования о необходимости осуществления авторского надзора	В соответствии с действующим законодательством РФ. Разработчик проектной и рабочей документации проводит авторский надзор за строительством объекта по отдельному контракту.
25	Приемка работ	Приемка работ осуществляется по Акту сдачи-приемки научно-технической продукции.
26	Уточнение и дополнение задания	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

 « ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Начальник отдела организации и
 контроля работ по капитальному
 ремонту  Сидоров М.С.

« ____ » _____ 2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»

«__» _____ 20__ года

Приложение №__.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
НО «Фонд МЖКХ Оренбургской
области»
К.С. Золотарев
«__» _____ 2016 года



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул. Марии Корейской, д. 2

№ п/п	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации
1	Основание для проектирования	Техническое задание. Контракт на проектные работы. Заключение специализированной организации о непригодности лифтового оборудования для дальнейшей эксплуатации.
2	Заказчик	НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
3	Основание для проектирования	Постановление Правительства Оренбургской области от 20.06.2014 года №404-п
4	Источник финансирования	За счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора
5	Вид строительства	Капитальный ремонт.
6	Цель проектирования	Капитальный ремонт (замена) пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Марии Корейской, д. 2 с его модернизацией, в т.ч: 1.Ремонт (полная замена) лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 2.Ремонт при необходимости шахт; 3.Ремонт машинных помещений; 4.Ремонт (замена) элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования; 5.Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования. Замена лифта пассажирского проводится согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №824 и в связи с выработанным

		ресурсом лифта.
7	Стадия проектирования	1. Проектная документация 2. Рабочая документация Индивидуальный проект.
8	Требование о выполнении вариантных разработок	Не требуется
9	Требования к очередности и этапам строительства	В один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с нормативными документами.
10	Исходные данные для проектирования, основные характеристики лифтового оборудования	<p>Количество демонтируемых лифтов-2 Количество новых лифтов-2 Тип лифта- пассажирский; Грузоподъемность, кг - 400; Скорость, м/с-1; Число остановок (входов)-9; Расположение шахты лифта - внутри здания; Отметка основного посадочного этажа +0,00 (1 ост.); Конструкция стен шахты - панельная; Световое табло (указатель положения кабины) - в кабине лифта и на каждом этаже посадочной площадки; Размер шахты- 1550x1700 (уточнить при фактических замерах); Обрамление дверей шахты - да; Размер кабины (шир.х глуб.х высот.) -920x1020x1980 мм; Тип кабины - непроходная; Размер проема- 650x1980 мм; Расположение машинного помещения - вверху над шахтой; Размеры машинного помещения, мм-2860x3645x2500 (уточнить при фактических замерах); Требования к огнестойкости - не менее Е-30; Пожарный режим - при пожаре лифт приходит на 1 этаж и остается там с открытыми дверями; Диспетчеризация - да; Машинное помещение лифта – с перекрытием. Автономное аварийное освещение кабины, замена подводящего силового кабеля к электрошкафу в машинном помещении (при необходимости), двусторонняя переговорная связь кабины и обслуживающего персонала. Наличие частотного преобразователя на главном приводе и приводе дверей лифта. Пост управления устанавливается на уровне высоты инвалидной коляски. При внезапном отключении электропитания лифта кабина движется в сторону ближайшей остановки, открываются двери. Температурный режим работы лифтового оборудования +5 +40 градусов С</p>

11	Требования к составу и содержанию проектно-сметной документации	<p>Состав проектно-сметной документации предусмотреть в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 с изменениями 2012 года; Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно - правовыми документами.</p> <p>Проектно-сметная документация должна состоять из текстовой и графической частей.</p> <p>Состав разделов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пояснительная записка; 2. Конструктивные и объёмно-планировочные решения; планы машинного помещения, шахты, приямок, стен шахты с закладными деталями. 3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений подразделы: <ul style="list-style-type: none"> Спецификация материалов и оборудования, ведомость объемов работ. 3.1. Электроснабжение; освещение (рабочее, аварийное; эвакуационное) и заземление оборудования; 4. Проект организации капитального ремонта; 5. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов и оборудования; 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 7. Мероприятия по охране окружающей среды; 8. Рабочие чертежи, детализировки, узлы; 9. Сметная документация; 10. Чертеж на заказ лифта. <p>Документация составляется на каждый проектируемый лифт.</p> <p>Все разделы проектной документации выполняются в объеме, обеспечивающем реализацию принятых в проектной документации архитектурных, технических и технологических решений объекта капитального ремонта, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами или изготовления строительных изделий. Выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ.</p> <p>Материалы оформить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».</p> <p>Текстовые и графические материалы, входящие в состав рабочей документации должны быть</p>
----	---	--

		<p>оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития от 2 апреля 2009г. № 108 - «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».</p> <p>Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и правилами, а технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. В том числе при разработке проектной документации руководствоваться следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»; -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; -Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.; -Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектах»; -ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»; -- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности». Утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 73-ст.; -Технический регламент таможенного союза «Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011, утвержден Решением комиссии таможенного союза от 18.10.2011г. № 824; -Строительные нормы и правила: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и СНиП 3-01.01-85; -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 1995г.; - другой действующей нормативно-технической документацией.
--	--	---

12	Требования к оборудованию и материалам.	<p>Применяемое лифтовое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия РФ.</p> <p>Представить Заказчику на согласование технико-экономическое обоснование выбранного оборудования с указанием производителя, грузоподъемности и габаритов кабины.</p> <p>Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования имеющего положительный опыт эксплуатации, сертифицированной и декларированной продукции.</p> <p>Предусмотреть использование материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.</p> <p>Выполнить проектирование без увеличения существующей мощности электропотребления.</p> <p>Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации энергоустановок.</p> <p>Применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком отдельным документом.</p>
13	Требования по энергетической эффективности	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ.
14	Требования по сроку гарантий и качеству результатов работ	<p>1. Исполнитель несет ответственность за соответствие выполненных работ и документации действующим нормативным и законодательным требованиям РФ, требованиям Заказчика, исходным данным.</p> <p>2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе демонтажных, монтажных работ, а также в течение 24 календарных месяцев с начала эксплуатации объекта, отремонтированного на основании разработанной документации.</p> <p>3. В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить имеющиеся недостатки.</p>
15	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания	<p>Отделка купе кабины- антивандальная в соответствии с ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования к вандализационности».</p> <p>Приказные посты - негорючие материалы, вандализационная аппаратура управления и индикации, соответствие техническим регламентам.</p> <p>Пол- алюминиевый рифленый лист.</p> <p>Купе и двери кабины - из металлических модулей, окрашенных порошковыми эмалями.</p>

		Поручень круглый (на задней стене кабины)- нержавеющая сталь. Без зеркал.
16	Требования по технике безопасности	В соответствии со СНиП12-03-2001; СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
17	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм и правил РФ; Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов и действующего законодательства РФ.
18	Устройства управления и сигнализации	Пост управления – сенсорная панель. Речевой информатор. Кнопки с кодом Брайля. Указатели направления кабины на этажах со звуковым оповещением о вызове и прибытии кабины. Фотоэлемент.
19	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС)	Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Оренбургской области и Федеральным законом 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же с другими действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ. Разработать раздел «Декларация пожарной безопасности».
20	Требования к разработке сметной документации	Сметную документацию составить в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации", введенной в действие 09.03.2004г. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г. №15/1. Метод определения сметной стоимости – базисно-индексный. Стоимость работ определить на основании ТЕР-2014 (Территориальных единичных расценок) в редакции 2014 г. с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных Минрегионом России и утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области. Перевод в текущий уровень цен выполнить на дату утверждения проектной документации по видам работ. Накладные расходы принять в соответствии с МДС 81-33.2004 от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих – строителей и механизаторов), введенной в действие постановлением Госстроя России от 12.01.2004г. №6. Сметную прибыль принять в соответствии с МДС


		<p>81-25-2001г. от ФОТ, введенной в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001г. №15.</p> <p>Понижающие коэффициенты принять в соответствии с письмом Министерства регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г..</p> <p>При отсутствии в сметно-нормативной базе ТЕР-2014 единичных расценок, стоимости материальных ресурсов, стоимости строительных механизмов стоимость данных ресурсов принять по сметно-нормативной базе ФЕР-2014 с учетом поправочных коэффициентов для перехода от ФЕР-2014 к ТЕР-2014.</p> <p>Непредвиденные затраты принять в размере 1%.</p> <p>При отсутствии стоимости материалов и оборудования в сборниках сметных цен (ТСЦ), стоимость определять по прайс-листам. В подтверждение принятой цены необходимо приложить не менее 3-х предложений от разных организаций со ссылкой на источник информации. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (согласованы и заверены подписью и печатью Заказчика) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ).</p> <p>Локальные сметные расчеты составить с применением программного комплекса "Гранд-СМЕТА".</p> <p>В составе рабочей документации выполнить локальные сметы по рабочим чертежам в текущих ценах на момент окончания проектирования.</p>
21	Требования к наличию лицензий или свидетельств на право выполнения проектных работ	<p>Проектно-сметная документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к работам (проектным), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.</p>
22	Порядок согласования проектно-сметной документации	<p>Проектно-сметная документация должна быть представлена Заказчику на рассмотрение и согласование.</p> <p>Рассмотрение и согласование документации Заказчиком выполняется в соответствии с порядком, установленным приказом от 24.12.2012 г. №1226 «О вводе в действие порядка согласования проектно-сметной документации по работам плана капитальных вложений».</p> <p>Сметная документация согласовывается с заказчиком.</p>
23	Требования к оформлению и	По завершении в установленные календарным

	комплектованию	планом сроки работ по контракту проектная организация передает по накладной Заказчику полный комплект проектной и рабочей документации в количестве 4 (четырёх) экземпляров в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel; сметная документация в среде: Excel и формате программы ГРАНД; графическая часть в формате AutoCAD, прошедшей сертификацию соответствия, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенными печатью.
24	Требования о необходимости осуществления авторского надзора	В соответствии с действующим законодательством РФ. Разработчик проектной и рабочей документации проводит авторский надзор за строительством объекта по отдельному контракту.
25	Приемка работ	Приемка работ осуществляется по Акту сдачи-приемки научно-технической продукции.
26	Уточнение и дополнение задания	Настоящее задание может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон

от Исполнителя:

 « ____ » _____ 2016 г.

от Заказчика:

(ответственный представитель)
 Начальник отдела организации и
 контроля работ по капитальному
 ремонту  Сидоров М.С.

« ____ » _____ 2016 г.