

Спецификация к плану стропил				
Поз.	Обозначение	Наименование	Длина	Кол-во
			м	шт
С1	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	6000	146
С2	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	6000	4
С3	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	5060	4
С4	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	4100	4
С5	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	3120	4
С6	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	2150	4
С7	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	1180	4
С8	ГОСТ 8486-86	доска 50х200	960	4
КБ1	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	1500	158
КБ2	ГОСТ 8486-86	доска 50х100	950	4
ДСТ	ГОСТ 8486-86	доска 100х200	10720	2
Н1	ГОСТ 8486-86	доска 25х150	400	146
К1	ГОСТ 8486-86	доска 100х200	65,4	1,31

профлист НС 35
обрешетка 32х100
контробрешетка 25х50
гидроизоляционная пленка
стропило 50х200

Разрез 1-1

утеплитель
пароизоляция
ж/б плита перекрытия





Схема установки подкосов П2



Примечания:
1. За отметку 0,000 условно принят верх плит чердачного перекрытия.



					084/ -2016			
					Реконструкция кровли многоквартирного жилого дома, п. Тюльган, ул. Кирова, д. 5			
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Абидов			03.16	Многоквартирный жилой дом		
Проверил		Лавренчикова			03.16	Разрез 1-1, схема		
Н.контр.		Захаров			03.16	установки подкосов П2		
						Стация	Лист	Листов
						Р		

Схема выхода на кровлю



Рәззәз 2-2






Схема ходовых мостиков



Примечания:

1. За отметку 0,000 условно принять верх плит чердачного перекрытия.
2. Карниз поднять профлистом С10 в цвет кровли.
3. В слуховых окнах установить жалюзийные решетки размером h1150x800, для проветривания чердачного пространства.

						084./ -2016		
							Реконструкция кровли многоквартирного жилого дома, п. Тюльган, ул. Курова, д. 5	
Изм.	Кол.	Лист	Док.	Подп.	Дата	Многоквартирный жилой дом		
Разраб.	Айдов				03.16	Схема выхода на кровлю, разрез 2-2, узел 1, схема ходовых мостиков		
Проверил	Ивдреникова				03.16			
Н.контр.	Захаров				03.16			
						Смодия	Лист	Листов
						P		